MOBILSTAGE FR

Podium met naar achter hellende overkapping met vaste hoogte.

Aanhangwagen

Onderstel in stalen vakwerk buizenconstructie en thermisch verzinkt.
Middenasaanhangwagen met twee thermisch verzinkte assen met torsievering.
Vier wielen met bandenmaat 185 R 14 C en kunststof spatborden.
Oplooprem met automatische achteruit inrichting.
In de hoogte verstelbare disselboom met bolkoppeling of DIN-trekoog. De dissel is gemakkelijk en zonder gereedschap wegneembaar bij opstelling van het podium.
Aanhangwagen met Europese typegoedkeuring (WVTA).

Podium

Draagstructuur en masten in thermisch verzinkte staalconstructie.
Vier gemechaniseerde, wegklapbare steunpoten voor het waterpas zetten en optillen van het onderstel.
Neerklapbare vloerdelen links en rechts met perfecte gewichtscompensatie door middel van krachtige torsieveren op de scharnierende verbindingen met het middendeel.
Watervast verlijmde multiplex vloerplaat met antislip bekleding – toelaatbare belasting 500 kg/m²
Uitklapbare steunpoten met automatische positionering en vergrendeling in open stand. Fijnregeling door middel van meerkeuze gatensysteem met automatische vergrendeling.
In de hoogte verstelbare toegangstrap met 6 treden en afneembare handlopen aan beide zijden.
De trap kan op de volledige omtrek van het podium opgesteld worden.
Afneembare leuningen op achterkant en beide zijkanten van het podium.

Overkapping

Naar achter hellende overkapping in thermisch verzinkte vakwerk constructie.
Het dekzeil is permanent op de draagstructuur bevestigd en volgt het openen en sluiten van de kap.
Vier vaste, ééndelige masten.
Zelfdragende kap met automatische vergrendeling in de open stand.
Toelaatbare belasting tot 320 kg verdeeld over de 4 ophangbuizen (optie).
Podiumopening naar keuze links of rechts van de rijrichting (omkeerbaar).
Opstelling 2/3-diepte: door de achterkant van het podium dicht te laten, bekomt men een podium met kleinere afmetingen.

Zeilen

Kleur van de zeilen naar keuze uit het gamma van de fabrikant.
Voorgespannen polyesterweefsel 650 g/m²
Brandweerstand klasse M2.
Dekzeil van de overkapping, rugzeil en zijzeilen op 2/3 van de diepte.
Podiumrok met ophanging door middel van keder op de volledige omtrek van het podium.

Manuele bediening

Manuele bediening met mechanische ondersteuning.
Snelle, eenvoudige en moeiteloze opstelling.
Perfecte gewichtscompensatie van alle bewegingen, voor een optimale veiligheid van de bedieners op elk ogenblik.
De opstelling van het podium vereist geen uitwendige voeding of energiebron.
Bedrijfszeker systeem met slechts een minimum aan onderhoud.

MOBILSTAGE FR

Normen en richtlijnen

Signalisatie van de aanhangwagen conform met de wegcode.
Aanhangwagen met Europese typegoedkeuring (WVTA).
Het podium voldoet aan de Europese norm EN 13782:2015 Tijdelijke constructies – Tenten – Veiligheid.
Constructie voorzien van CE-markering en EG-conformiteitsverklaring.
Geleverd met gedetailleerde en geïllustreerde handleiding.

Toegestane windbelasting

Podium met zeilen: 72 km/u
Podium zonder zeilen: 110 km/u

MOBILSTAGE FR – Technische gegevens						
Type	**625/530**	**625/630**	**750/530**	**750/630**	**875/630**	**1000/630**
Oppervlakte van het podium	33 m²	39 m²	40 m²	47 m²	55 m²	63 m²
Breedte van het podium	6,25 m	6,25 m	7,50 m	7,50 m	8,75 m	10,00 m
Diepte van het podium	5,30 m	6,30 m	5,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m
Hoogte van de podiumvloer	0,90-1,30 m	0,90-1,30 m	0,90-1,30 m	0,90-1,30 m	0,90-1,30 m	0,90-1,30 m
Vrije hoogte onder de kap (midden)	3,20 m	3,30 m	3,20 m	3,30 m	3,30 m	3,30 m
Lengte van de aanhangwagen	6,25 m	6,25 m	7,50 m	7,50 m	8,75 m	10,00 m
Lengte van de aanhangwagen incl. dissel	7,60 m	7,60 m	8,85 m	8,85 m	10,10 m	11,35 m
Hoogte van de aanhangwagen	3,80 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m
Breedte van de aanhangwagen	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Rijklaar gewicht	2000 kg	2100 kg	2300 kg	2500 kg	2600 kg	2900 kg
Opstellingstijd (2 pers.)	15 min	15 min	20 min	20 min	20 min	20 min